



**DISTRIBUIDORA
HC**

Calidad industrial · Marcas oficiales · Envíos a todo el país

KING

Iluminación LED accesible

Catálogo oficial de productos

Distribuidor oficial KING en Argentina

Bulbos LED

Reflectores

Consultas y cotizaciones: +54 9 11 7095-9400 · www.distribuidorahc.com.ar

AC180-260V
RANGO DE TENSIÓN

80lm/W
EFICIENCIA LUMÍNICA

25.000Hs.
VIDA ÚTIL



MODELO	POTENCIA	TEMPERATURA	PROTECCIÓN	MEDIDAS	VENTA MIN.	MASTER	PALLET
KFL10-WW	10W 800lm	Cálido 3000K	IP65	105x70 mm	-	60u.	5.040u.
KFL10-CW	10W 800lm	Frío 6500K	IP65	105x70 mm	-	60u.	5.040u.
KFL20-WW	20W 1600lm	Cálido 3000K	IP65	128x88 mm	-	50u.	3.600u.
KFL20-CW	20W 1600lm	Frío 6500K	IP65	128x88 mm	-	50u.	3.600u.
KFL30-WW	30W 2400lm	Cálido 3000K	IP65	153x110 mm	-	30u.	2.250u.
KFL30-CW	30W 2400lm	Frío 6500K	IP65	153x110 mm	-	30u.	2.250u.
KFL50-WW	50W 4000lm	Cálido 3000K	IP65	205x160 mm	-	30u.	1.440u.
KFL50-CW	50W 4000lm	Frío 6500K	IP65	205x160 mm	-	30u.	1.440u.
KFL70-WW	70W 5600lm	Cálido 3000K	IP65	240x174 mm	-	20u.	1.080u.
KFL70-CW	70W 5600lm	Frío 6500K	IP65	240x174 mm	-	20u.	1.080u.

AC180-260V
RANGO DE TENSIÓN

80lm/W
EFICIENCIA LUMÍNICA

25.000Hs.
VIDA ÚTIL



MODELO	POTENCIA	TEMPERATURA	PROTECCIÓN	MEDIDAS	VENTA MIN.	MASTER	PALLET
KFL100-CW	100W 8000lm	Frío 6500K	IP65	250x30x215mm	10u.	10u.	-
KFL150-CW	150W 12000lm	Frío 6500K	IP65	320x35x230mm	5u.	5u.	-
KFL200-CW	200W 16000lm	Frío 6500K	IP65	380x35x265mm	5u.	5u.	-

AC180-260V
RANGO DE TENSIÓN

80lm/W
EFICIENCIA LUMÍNICA

25.000Hs.
VIDA ÚTIL



**CON CONTROL INFRA-
ROJO**

RGB + BLANCOS
Alcance: 5 metros



MODELO	POTENCIA	TEMPERATURA	PROTECCIÓN	MEDIDAS	VENTA MIN.	MASTER	PALLET
KFL20-RGB	20W 800lm	RGB+Blancos	IP65	118x90 mm	10/40u.	10u.	3.600u.
KFL50-RGB	50W 2800lm	RGB+Blancos	IP65	178x150 mm	5/30u.	5u.	1.440u.

15.000Hs.
VIDA ÚTIL



25.000Hs.
VIDA ÚTIL



BULBO KING A60 6,5W / E27 / 55X100mm / AC220-240V					VIDA ÚTIL	MASTER
KBL-7CW	220°	6500°K	690lm	106lm/W	15.000hs	100u.



BULBO KING A60 9,5W / E27 / 60X106mm / AC220-240V					VIDA ÚTIL	MASTER
KBL-10CW	220°	3000°K	950lm	100lm/W	15.000hs	100u.
KBL-10W	220°	6500°K	950lm	100lm/W	15.000hs	100u.



BULBO KING A60 11,5W / E27 / 60X110mm / AC220-240V					VIDA ÚTIL	MASTER
KBL-12CW	220°	3000°K	1100lm	96lm/W	15.000hs	100u.
KBL-12W	220°	6500°K	1100lm	96lm/W	15.000hs	100u.



BULBO KING A60 14,5W / E27 / 60X118mm / AC220-240V					VIDA ÚTIL	MASTER
KBL-15WW	220°	3000°K	1400lm	97lm/W	15.000hs	100u.
KBL-15CW	220°	6500°K	1400lm	97lm/W	15.000hs	100u.



GOTA G45 6W / E27 / 45X80mm / AC180-240V					VIDA ÚTIL	MASTER
KG45-6-E27-CW	220°	6500°K	520lm	87lm/W	25.000hs	100u.



VELA C37 6W / E27 & E14 / 37X100mm / AC180-240V					VIDA ÚTIL	MASTER
KC37-6-E27-WW	220°	3000°K	520lm	87lm/W	25.000hs	100u.
KC37-6-E27-CW	220°	6500°K	520lm	87lm/W	25.000hs	100u.
KC37-6-E14-CW	220°	6500°K	520lm	87lm/W	25.000hs	100u.

25.000Hs.
VIDA ÚTIL



PAR16 - SPOT LED GU10 / 5W / 120° / Ø50x56mm / AC185-265V					VIDA ÚTIL	MASTER
KDL-5WW	120°	3000°K	540lm	108lm/W	25.000hs	100u.
KDL-5CW	120°	6500°K	540lm	108lm/W	25.000hs	100u.